

LÁTEX DECORADOR

DESCRIPCION:

Pintura Látex formulada a base de resina vinil acrilica, con pigmentos y cargas de buena resistencia a la acción de la intemperie y luz .

USOS:

Se recomienda como acabado para interior y exterior de edificios, tiendas comerciales, residencias y patios, también se usa sobre madera.

DATOS FÍSICOS:

Volumen de sólidos : 30% +/- 3%
Componentes : 1
Color : Según carta de colores
Acabado : Mate
Número de capas : Dos
Diluyente : Agua potable

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Concreto Nuevo:

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo de acuerdo a la norma SSPC-SP-1.
- Después del tarrajeo, esperar 30 días antes de pintar, y luego eliminar los residuos con lija de agua # 80.
- Finalmente aplicar el imprimante de pared.
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar el Látex Decorador Alcon.

Superficie con pintura en buen estado

- Elimiar polvo, grasa u otro contaminante
- Suavizar la superfcie con lija de agua #120.
- Aplicar Sellador Acrilico Alcon
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplica el Látex Decorador Alcon

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1.- La superficie debe estar libre de polvo y grasa y debe tener una rugosidad similar a una lija # 100.

- 2.- Homogenizar la pintura antes de aplicar.
- 3.- Agregar un 20 % de agua hasta obtener una viscosidad de aplicación aceptable de acuerdo al equipo a utilizar.
- 4.- Aplicar una capa uniforme de pintura.
- 5.- Después de 4 horas de secado, aplicar la pintura de acabado.
- 6.- Si el imprimante ha sido expuesto por más de 30 días al ambiente, lijar y aplicar una mano de Sellador Acrilico Alcon

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

RENDIMIENTO:

Rendimiento teórico : 38 m2/gl. a una mano

TIEMPO DE SECADO:

Según Norma ASTM D1640

Características

Ambientales : Entre 15 – 40 °C y 50% HR

Tacto : 45 – 60 Minutos

Tacto Duro : 4 – 6 horas

Repintado : 4 horas

MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha, Rodillo o Soplete.