

METACRILADA ML 60X

Resina Metacrilada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

METACRILADAML60X es una resina especial modificada con metil metacrilato, soya y estireno. Presenta muy buenas propiedades de secado, adherencia, elasticidad, resistencia al agua y a la intemperie, excelente brillo y dureza. No presenta compatibilidad con otras resinas por lo que no debe mezclarse.

USOS

El METACRILADA ML 60X se utiliza como vehículo único en esmaltes gloss y acabados industriales de secado al aire y esmaltes estrenados a los que confiere alto brillo y secado rápido.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

No Volátiles, %	: 60 – 62
Viscosidad Gardner FB 25°C	: Z8 – Z9
Densidad 25 °C, kg./gal	: 3.80 – 3.85
Tiempo de curado, min.	: 2 - 3 min.
Nº de ácido	: 4 máximo
Color Gardner	: 3 máximo
Solvente	: Xileno
IQBF (Xileno)	: 19.5 %
Aceite	: Especial
Tipo	: Metacrilada

PRECAUCIONES EN SU USO

- Mantener lejos del calor y el fuego.
- Tomar las respectivas precauciones para evitar acumulación de cargas electrostáticas.
- Evite contacto con los vapores.
- Usar anteojos de seguridad con protectores laterales.
- Usar guantes de neopreno, botas y ropa protectora resistente a productos químicos.
- Después de manipular la resina, lávese completamente con abundante agua y jabón.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe mantenerse en los envases originales cerrados, almacenados en un lugar fresco y seco; evitando ser expuesto a la luz directa del sol, lluvia o intemperie.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

TIPO	CONTENIDO NETO (KG)
Cilindro acero no retornable	200

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

