

BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Base anticorrosiva de secado rápido para uso automotriz, su formulación con resinas sintéticas especiales le proporcionan una excelente adhesión sobre superficies ferrosas y deja lista la superficie para aplicar Base a la Piroxilina, Laca Acrílica, Gloss, Esmalte Sintético o lacas a la piroxilina, además su acción anticorrosiva brinda excelente protección al metal.

TIPO

Alquídico.

USOS

Usada como Base Anticorrosiva para Esmalte Sintético, Lacas acrílicas y a la piroxilina, Oleo mate, Gloss, etc.

COLORES

Verde.

ACABADO

Mate.

DATOS FÍSICOS

Peso específico	: 1.29 – 1.34
Viscosidad	: 132 – 138 Ku
N° de capas	: 2 a 3
Diluyente	: Thinner standard
Dilución	: 1 vol. de base y 2 vol. de thinner
Espesor de película seca	: 1 – 1.5 mils.
Viscosidad de aplicación	: 13" – 16" C.F. N°4 A 25°C

EQUIPOS DE APLICACIÓN

- Brocha y Rodillo : Dilución con Thinner standard hasta 10 %.
- Pistola convencional : Dilución con Thinner standard hasta 25 %.
- Pistola Airless : No requiere dilución.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo,
- grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.
- Desaparecer cualquier rastro de óxido mediante el uso de Removedor de Oxido, y un eficiente lijado.

Para Superficies Metálicas (nuevo) es conveniente arenar según norma SSPC - SP6.

Para Superficies Metálicas (antiguas) es conveniente un arenado comercial SSPC - SP2 o SSPC - SP3.

Para Superficies Galvanizadas y de Aluminio se

recomienda utilizar Pintura Washprimer previo a la aplicación de la Base al Aceite Automotriz.

TIEMPO DE SECADO

Secado al tacto : 15 minutos

Secado duro : 24 horas

RENDIMIENTO TÓRICO

Rendimiento teórico : 40 – 45 m² / Gl. a 1.5 mils seco.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envases de hojalata de 1 Gl. (3.785 L.), Lata de 5 Gl.



IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.