

## ESMALTE GLOSS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO

Es un producto elaborado a base de resinas sintéticas especiales, con pigmentos de gran estabilidad, impartiendo una película de alta resistencia a la luz, intemperie y agentes corrosivos.

#### TIPO

Metacrilada.

#### USOS

Se recomienda como acabado en estructuras de hierro y en ambientes industriales ofreciendo excelente protección y durabilidad.

#### COLORES

Según carta de colores.

#### ACABADO

Brillante.

#### DATOS FÍSICOS

Dilución : Thinner Acrílico  
Volumen de Sólidos : 40 % +/- 2 %  
Viscosidad KREBS : 90 – 110 KU  
Espesor de Película seca : 1 a 1.5 mils.”

#### EQUIPOS DE APLICACIÓN

- Brocha y Rodillo : Dilución con thinner acrílico, hasta 10 %
- Pistola convencional : Dilución con thinner acrílico, hasta 30%.
- Pistola Airless : No requiere dilución.

#### PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

##### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo,
- grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.
- Desaparecer cualquier rastro de óxido mediante el uso de Removedor de Oxido, y un eficiente lijado.

**Para Superficies Metálicas de hierro / acero** es conveniente arenar según norma SSPC - SP6 (superficies nuevas) y un arenado comercial SSPC - SP2 o SSPC - SP3 (superficies antiguas) aplicar previamente una Base Zincromato Automotriz.

**Para Superficies Galvanizadas y Aluminio** recubrir con Etching Primer ya que estas superficies son difíciles de adherirse.

**Para Superficies de Madera** se debe efectuar un buen lijado y limpieza.

#### TIEMPO DE SECADO

A 1.0 mils seco, 25 °C y H.R. 60%  
Al Tacto : 15 minutos.  
Tacto Duro : 2 – 3 Horas.

#### RENDIMIENTO TÓRICO

Rendimiento teórico : 40 m<sup>2</sup> / Gln. a 1.5 mils seco.

#### BASES RECOMENDADOS

Base Anticorrosivo Alcon  
Zincromato Industrial Alcon

#### MANEJO DEL PRODUCTO

##### INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

#### ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

#### CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

#### PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envases de hojalata de 1 Gl. (3.785 L.), Lata de 5 Gln.



#### IMPORTANTE

##### ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.