

PINTURA PARA PIZARRA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado con resinas sintéticas, pigmentos y cargas especiales de última generación que le dan a la superficie textura para el buen desliz de la tiza.

TIPO

Alquidico.

USOS

Especialmente diseñado para pizarras, fácil de escribir y fácil de borrar, no deja huellas de tiza.

COLORES

Verde y Negro.

ACABADO

Mate.

DATOS FÍSICOS

Sólidos : 62 - 64%
Diluyente : Aguarrás
Espesor de película seca : 1.5 – 2.0 mls.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a pintar debe de estar debidamente preparada y libre de humedad (12% máximo). No debe de existir rugosidades. Si fuera cemento o madera, sellar con Sellador, luego una vez seco usar Pasta mural. Una vez seco lijado y sellado. Aplicar pintura para pizarra.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Método : Broca, rodillo, soplete.
Sustrato : Madera
Cemento tratado con imprimante a base de látex.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto : 4 - 6 horas
Repintado : 12 horas
Secado duro : 24 horas

RENDIMIENTO TÓRICO

Rendimiento práctico : 18 -22 m² / Gl.
Rendimiento teórico : 40 m² / Gl.

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ACABADOS RECOMENDADOS

Esmalte Sintético Alcon
Esmalte Sintético Premiun Alcon

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envases de hojalata de 1 Gl. (3.785 L.), 1/4 Gl.



IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.