

SATINADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Pintura Látex formulada a base de resina Acrílica (100%), con pigmentos y cargas de buena resistencia a la acción de la intemperie y luz.

TIPO

Resina acrílica.

USOS

Se recomienda como acabado para interior y exterior de edificios, tiendas comerciales, residencias y patios, también se usa sobre madera.

COLORES

Según carta de colores.

ACABADO

Satinado.

DATOS FÍSICOS

Volumen de sólidos	: 40 % +/- 3%
Componentes	: 1
Numero de capas	: Dos
Diluyente	: Agua potable

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONCRETO NUEVO

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo de acuerdo a la norma SSPC-SP-1.
- Después del tarrajeo, esperar 30 días antes de pintar, y luego eliminar los residuos con lija de agua # 80.
- Finalmente aplicar el Imprimante de pared.
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar el Satinado Alcon.

SUPERFICIE CON PINTURA EN BUEN ESTADO

- Elimiar polvo, grasa u otro contaminante
- Suavizar la superficie con lija de agua #120.
- Aplicar Sellador Acrílico Alcon
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplica el Ultra Satinado Alcon

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- La superficie debe estar libre de polvo y grasa y debe tener una rugosidad similar a una lija # 100.
- Homogenizar la pintura antes de aplicar.
- Agregar un 20 % de agua hasta obtener una viscosidad de aplicación aceptable de acuerdo al equipo a utilizar.
- Aplicar una capa uniforme de pintura.
- Después de 4 horas de secado, aplicar la pintura de acabado.

- Si el Imprimante ha sido expuesto por más de 30 días al ambiente, lijar y aplicar una mano de Sellador Acrílico Alcon.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere

TIEMPO DE SECADO

Según Norma ASTM D1640

Ambientales	: Entre 15 – 40 °C y 50% HR
Tacto	: 30 – 60 Minutos
Tacto Duro	: 4 – 6 horas
Repintado	: 4 horas

RENDIMIENTO TÓRICO

Rendimiento teórico : 60 m² / Gl. por una mano

MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envases de plástico de 1 Gl. (3.785 L.), balde de 18 Lt, 15.14Lt.



**IMPORTANTE
ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.